

LUMINÁRIAS PÚBLICAS

- APLICAÇÕES:
AVENIDAS
CONDÔMINIOS
PRAÇAS
PÁTIOS
CICLOVIAS

MODELO ISLP



CARACTERÍSTICAS	ISLP/50	ISLP/100	ISLP/150
POTÊNCIA (W)	50	100	150
FLUXO LUMINOSO (lm)	5.000	10.000	15.000
PESO (KG)	0,800	1,40	1,90
DIMENSÕES (CM)	40 X 14,5 X 5,5	55 X 19 X 6,5	62,5 X 19 X 7
EFICIÊNCIA (lm/W)		110 lm/W	
GRAU DE PROTEÇÃO		IP65/IP66	
ÂNGULO DAS LENTES		120°	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 50/60 Hz		BIVOLT	
TEMP. DE COR (K)		PADRÃO 6.000K	
GARANTIA		2 ANOS	
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO		-40° A 55°C	
FATOR DE POTÊNCIA		>0,92	
PROTEÇÃO MECÂNICA		IK 08	
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)		10 KA	
FIXAÇÃO		48 À 60,3 mm	
MATERIAL		ALUMÍNIO INJETADO	
DIFUSOR		PMMA	



11- 99481-3047



www.enetronic.com.br



duzinda_pacheco@enetronic.com.br